

CS-C6W-A0-3H4WF

Cámara inteligente Wi-Fi Pan & Tilt



Introducción

Los productos EZVIZ han sido diseñados para su entretenimiento, comunicación y seguridad. Cuando instale la APLICACIÓN EZVIZ en su teléfono inteligente o tableta, los dispositivos EZVIZ se conectarán a la nube a través de su código QR e inmediatamente estarán en línea. Con EZVIZ puede hablar con sus seres queridos, observar el progreso de su hijo cuando no está, vigilar su hogar, interactuar con mascotas y prevenir accidentes domésticos.

Principales características

4MP

Transmisión de 4MP



Detección humana



Charla bidireccional



Obturador de privacidad



Cobertura visual de giro e inclinación motorizados de 360 °



Seguimiento de zoom automático



Amplio rango dinámico verdadero



Vision nocturna

(Hasta 33 pies / 10 m)

Dimensión



90.6mm

95.8mm

Especificaciones

Modelo	CS-C6W-A0-3H4WF
Cámara	
Sensor de imagen	Obturador autoadaptable CMOS de escaneo
Velocidad de obturación	progresivo de 1 / 2.7 "
Lente	4 mm@F2.0 , ángulo de visión: 83 ° (horizontal), 57 ° (vertical), 104 ° (diagonal)
Ángulo PT	Giro: 340 ° , Inclinación: 75 °
iluminación mínima	0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Montura del lente	M12
Día y noche	Filtro de corte IR con detector magnético 3D
DNR	DNR
WDR	True-WDR
BLC	Soportado
Vision nocturna	10 m
Audio video	
Max. Resolución	2560 × 1440
Cuadros por segundo	Máx .: 25 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de la red
Compresión de video	H.265 / H.264
Bitrate de vídeo	Ultra-HD; HD; Estándar. Tasa de bits adaptable.
Tasa de bits de audio	Autoadaptativo
Max. Bítate	4 Mbps
Red	
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Canal de Banda ancha	Soporte 20MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 11b: 11 Mbps, 11g:
Velocidad de transmision	54 Mbps, 11n:
Emparejamiento de Wi-Fi	Emparejamiento AP de 72 Mbps
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ Protocolo
Protocolo de interfaz	propietario de la nube EZVIZ
Red cableada	RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptable 10M / 100MA)
Función	
Alarma Inteligente	Detección humana con IA
Área de alerta personalizada	Soportado
Charla bidireccional	Soportado
Función general	Antiparpadeo, flujo doble, latido del corazón, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua
Almacenamiento	
Almacenamiento local	Ranura para tarjeta Micro SD (máx. 256G) EZVIZ
Almacenamiento en la nube	Cloud Storage
General	
Condiciones de operación	- 10 °C ~ 45 °C (14 ° F a 113 ° F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	DC 5V / 2A
El consumo de energía	MAX. 8W
Dimensiones	95,8 mm x 95,8 mm x 90,6 mm (3,77 "x 3,77" x 3,57 ") 126 mm x
Dimensiones del embalaje	126 x 160 mm (4,96" x 4,96 "x 6,30")
Peso	Producto: 252g (8.89oz) Con paquete: 513g (1,13 oz)