

## Gabinete SmartRack de 6U de bajo perfil, de profundidad del switch para instalación en pared

NÚMERO DE MODELO: SRW6U



### General

El Gabinete SmartRack SRW6U de 6U de Bajo Perfil de Profundidad de Switch para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg [200 lb].

Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. La puerta frontal reversible puede abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW6U viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 42 cm [16.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

### Características

#### Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja todo equipo para rack estándar de 19" conforme a la norma EIA en 6U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].

#### Mantiene Seguros los Equipos Importantes

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Garantiza 6U para racks de 19" y hasta 16.5" de profundidad
- Se instala en la pared o rueda por el piso (con SRCASTER opcional)

### El Paquete Incluye

- SRW6U; Gabinete SmartRack de 6U de bajo perfil de profundidad de switch para instalación en pared
- (12) Tornillos M6
- (12) Tuercas de fijación M6
- (12) Arandelas de copa M6
- (12) Tornillos 12-24
- Placa para instalar extraíble
- (3) Tornillos de la placa para instalar
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

- Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Haga girar el gabinete 180° antes de instalarlo para abrir la puerta frontal reversible a la izquierda o a la derecha
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

#### Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 42 cm [16.5"] de profundidad, como switches de red y paneles de conexiones.
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

#### Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

## Especificaciones

FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	6
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	16.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	41.91
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	17.5" x 26.5" x 20.5"
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	44.45 x 67.31 x 52.07
Peso de Envío (lb)	32
Peso de Envío (kg)	14.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	14.5 x 23.63 x 17.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	36.83 x 60 x 44.45
Peso de la Unidad (lb)	29
Peso de la Unidad (kg)	13.15



Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (lr x An)
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	419
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
<b>FUNCIONES ESPECIALES</b>	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-E
Aprobaciones	RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años