

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

DING KIT DE VIDEOVIGILANCIA IP

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CÁMARAS BULLET



MODELO	QKC4N41701
ESPECIFICACIÓN IPC	
Sistema operativo	Linux embebido
Sensor de imagen	1/4" Progressive Scan Sensor
Proporción S/N	>34.0dB
Resolución	1280x720 19:9 HD 1 MP
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux BN: 0.1 Lux
Lente	3.6 mm
OSD	Fecha y Título
Balance blanco	Auto
Día y noche	Auto / Color / BN
3D-DNR	Auto
Espejo/ Girar	On/Off
Máscara de privacidad	4 Zona Opcional
Especificación de marco	2 transmisiones al mismo tiempo: H.264 1280x720 @25 fps o inferior H.264 640x480 @25 fps o inferior
Nivel anti-trueno	Standard IEC6100-4-5
Entrada de alimentación	DC12V-1A
Consumo	≤6W
Interfaz	RJ45/WIFI1802.11b/g/n
Temperatura de trabajo / Humedad	-10°C para +50°C/ 30% para 80% RH
Temperatura de Almacenamiento / Humedad	-20°C para +60°C/ 20% para 90% RH
Tamaño	205(L)x70(w)x50(H)mm
Peso	500g
UPC	7503024642094

CONTENIDO

Eliminador de corriente	4
Eliminador para NVR	1
Manual de usuario	1
Accesorios	

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

DING KIT DE VIDEOVIGILANCIA IP

ESPECIFICACIONES GENERALES DE NVR

MODELO	QKC4N41701	
PARÁMETROS DEL NVR		
Sistema operativo	Linux OS embebido	
Entrada AV (audio / video)	Video en red	4CH
	Entrada de video en red	20Mbps
Salida AV (audio / video)	Salida HDMI	1ch, resolución: 1024x768, 1336x768, 1440x900, 1920x1080P
	Salida VGA	1ch, resolución: 1024x768, 1336x768, 1440x900, 1920x1080P
	AV CODEC	Resolución de video
Especificación	Reproducción sincronizada	4CH
Control de video	Modo de captura/ video	Manual, tiempo, Movimiento, Alarma.
	Modo de reproducción	Tiempo real, Rutina, Evento
	Respaldo	Respaldo USB
HDD	Tipo	1* SATA interfaz
	Capacidad máxima	4TB como máximo para cada uno
Interfaz externa	Interfaz de red	1 RJ45 adaptable 10M/100M, interfaz 2WIFI
	Interfaz USB	1 USB2.0
Otros	Poder	DC12V2A
	Consumo (excluido HDD)	>5W
	Temperatura de trabajo	-10°C - 55C
	Temperatura de humedad	10% - 90%
	Tamaño	257x210x45mm
UPC	7503024642094	