

## DS-PDMCK-EG2-WB

### Detector de impacto inalámbrico

Es un detector de apertura inalámbrico que notifica los primeros signos de intrusión en la habitación a través de una puerta o ventana. El sensor de impacto combinado puede analizar los impactos sin tener en cuenta las vibraciones de fondo

- Contacto magnético combinado con detección de golpes e inclinación
- Extensión de 2 entradas cableadas
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de instalación fácil
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable



## Especificación

Modelo		DS-PDMCK-EG2-WB
<b>Detección</b>	Detección	Contacto de apertura, sensor de impacto
	Método	
<b>Actuación</b>	Espacio de detección	43mm Max.
	Sensibilidad	Detección de golpes: alto, normal, bajo Detección de inclinación: hasta 25 °
<b>Característica</b>	Digital	Soportado
	Procesando	
	Manosear	Delantero trasero
	Protección	
Medio ambiente	Soportado	
Temperatura		
Indicador	Soportado	
Señal		
Fuerza		
Indicador		
<b>Interfaz</b>	Entrada de alarma	Normalmente cerrado, normalmente abierto, recuento de impulsos Encendido
	Interruptor de alimentación	Enrolamiento
	Indicador LED	Verde (MC), Naranja (inclinación), Rojo (choque), Azul (alarma)
<b>Transmisión</b>	Transmisión	Tri-X inalámbrico
	Tecnología	
	Transmisión	RF bidireccional inalámbrico
	Método	
	Transmisión	433 MHz
	Frecuencia	
	Transmisión	Cifrado AES-128
Seguridad		
Transmisión	1Km	
Rango (libre espacio)		
Frecuencia	Soportado	
Saltando		
Inscribirse	Encendido, ID remota, código QR	
Método		
<b>Eléctricas</b>	Fuente de alimentación	Batería cargada
	Tipo de Batería	CR123A x 1
	Típico voltaje	3V
	Estándar Duración de la batería	3 años
<b>General</b>	Operación	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
Temperatura		

Almacenamiento Temperatura	- 20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Operación Humedad	10% a 90%
Dimensión (W xHxD)	22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm
Peso	60g
Solicitud Guión	Interior

· **Modelo disponible**

DS-PDMCK-EG2-WB

· **Accesorio**

· **Opcional**



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com