PCH. Mayorista en Tecnología

DELL™

Monitor Dell E2216HV de 21.5” LED

(210-AGNC)

EXHIBICIÓN

Diagonal de la pantalla	55,9 cm (22
Brillo de pantalla	200 cd / m²
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Pixeles
Tiempo de respuesta	5 ms
Pantalla	LED
Tipo HD	Full HD
Tecnología de visualización	TN
Superficie de la pantalla	Mate
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Razón de contraste (típica)	600:1
Ángulo de visión, horizontal	90°
Ángulo de visión, vertical	65°
Número de colores de la pantalla	16,78 millones de colores
Relación de aspecto nativa	16:9
Relación de aspecto	16:9
3D	✗
Tamaño de pixel	0,248 x 0,248 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz
Intervalo de escaneado vertical	56 - 76 Hz
Tamaño visible, horizontal	47,7 cm
Tamaño visible, vertical	26,8 cm
Tamaño visible, diagonal	54,7 cm
Tipo de retroiluminación	W-LED
Gama de colores	85%
DDC / CI	✓
Forma de la pantalla	Plana

PUERTOS E INTERFACES

Conector USB incorporado	✗
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Puerto DVI	✗

PESO Y DIMENSIONES

Ancho	13 cm
Altura	36 cm
Profundidad	57.5 cm
Peso	4.21 kg

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de entrada AC	100-240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (inactivo)	0,3 W
Consumo energético	24 W

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altitud no operativa	0 - 12192 m

APROBACIONES REGULADORAS

Certificado Energy Star	✓
Conformidad EPEAT	Oro
Certificación	VESA EDID, CECP, TCO

ERGONOMÍA

Ranura para cable de seguridad	✓
montaje VESA	✓
Interfaces de montaje VESA	100 x 100 mm
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	5 - 21°
Ajustes de altura	✗
Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Idiomas OSD	CHI (SIMPL), Alemán, Inglés, Español, Francés, JPN, Portugués, RUS
Conectar y usar (Plug and Play)	✓
LED de energía	✓
LED de suspendido	✓
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓

CLIENTE FINO / THIN CLIENT

Cliente delgado instalado	✗