

Archer AX6000

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Memoria 1GB RAM y 128MB Flash

Interfaz 8 Puertos Lan 1G/100M/10M,

1 Puerto WAN 2.5G/2G/1G/100M

1 Puerto USB-A 3.0 + 1 Puerto USB-C 3.0

Botones Botón de encendido/apagado Wi-Fi, botón de reinicio, botón WPS, botón de encendido/apagado, botón de encendido/apagado LED

Fuente de Alimentación Externa 12V/4A

Dimensiones 10.3×10.3×2.4 (261.2×261.2×60.2mm)

Antenas 8 Antenas Externas de Alto Rendimiento

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz

Frecuencia 2.4GHz y 5GHz

Tasa de Señal 5GHz: 4804Mbps(802.11ax)

2.4GHz: 1148Mbps(802.11ax)

compatible con 802.11a/b/g/n/ac estándares Wi-Fi

Sensibilidad de Recepción 5GHz:

11a 6Mbps : -97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm

11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm

11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm

11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm

11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm

11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm

11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm

11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm

11ax HE160_MCS0:-85dBm, 11ax HE160_MCS11:-55dBm



2.4GHz :

11g 6Mbps : -97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm

11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm

11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm

11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm

11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm

11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm

11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm

Funciones Inalámbricas Activar/Desactivar radio inalámbrica, red de invitados, DFS, MU-MIMIO, OFDMA

Seguridad Inalámbrica 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions

Potencia de Transmisión CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.35GHz); <30dBm(5.47GHz~5.725GHz)

FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz)

Red de Invitados Red de invitados de 2.4GHz x 1, red de invitados de 5GHz x 1

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Calidad de Servicio Qos avanzado impulsado por TrendMicro

Tipo de WAN IP Dinámica/Static IP/PPPoE/

PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)

GestiónControl parental avanzado desarrollado por TrendMicro, administración local, administración remota

DHCP Server, DHCP Client List, Address Reservation

Reenvío de Puertos Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

DNS Dinámico DynDns, NO-IP, TP-Link

VPN Server PPTP, OpenVPN

OTROS

Certificaciones FCC, CE, RoHS

Contenido del Paquete Router Inalámbrico Archer AX6000

Adaptador de corriente

Cable Ethernet RJ45

Guía de Instalación Rápida

Requisitos del sistema Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS,
NetWare, UNIX o Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, u otro

Navegador habilitado para Java

Cable o Módem DSL

Suscripción con un proveedor de servicios de internet (para acceso a internet)

Factores Ambientales Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 (32 °F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación