

ARCHER C20W



4 puertos LAN 10/100Mbps
1 puerto WAN 10/100Mbps
2 × 2.4GHz Antenas
1 × 5GHz Antena
Wireless Standards IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz y IEEE 802.11n/a 5GHz

Características generales

2.4GHz: hasta 300Mbps
5GHz: hasta 433Mbps
Encriptación 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSKEI
WMM, Control de Ancho de Banda
Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ
Control Parental, Control de Administración Local, Lista de Host, Acceso a Calendario, Administración de Regla
DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding

Fuente de Alimentación Externa 12VDC /1A

Características físicas y eléctricas

Dimensiones (W X D X H) 9.1 x 5.7 x 1.4 pulgadas. (230 x 144 x 35mm)
Temperatura de Operación: 0°C~40 °C (32 °F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F)
Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Incluye:

Router Inalámbrico Banda Dual AC750 Archer C20W
3 antenas Fijas
Fuente de Alimentación
CD de Instalación
Cable Ethernet
Guía de Instalación Rápida

El Archer C20W de TP-Link contiene todas las características del modelo Archer C20 más funciones ideales para Wireless Internet Service Provider (WISP), la principal función es la posibilidad de realizar una configuración totalmente personalizada y convertirla en la configuración de fábrica (por defecto) del dispositivo, con esto cuando el usuario intente regresar a valores de fábrica, dicho dispositivo tendrá la configuración personalizada que se cargó en un principio, eliminando fallas en el servicio por esta causa!