



## Deco X20 3 Pack

### INALÁMBRICA

Estándares

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax / ac / n / a 5 GHz

IEEE 802.11ax / n / b / g 2,4 GHz

Velocidades WiFi

AX1800

5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Alcance WiFi

Casas de 4-6 habitaciones (paquete de 3)

Tecnología de malla TP-Link El

backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco para proporcionar una cobertura perfecta

2 × antenas (internas)

Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes

Beamforming

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el alcance de WiFi

Capacidad WiFi

Elevado

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes

MU-MIMO

OFDMA

	Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6
	4 Streams Ancho de banda más que suficiente para dispositivos conectados
Modos de trabajo	Modo de enrutador Modo de punto de acceso
<b>HARDWARE</b>	
Procesador	CPU de cuatro núcleos a 1 GHz
Puertos ethernet	2 puertos Gigabit
	* por unidad
	decorativa Admite detección automática WAN / LAN
Botones	Botón de reinicio
Energía	12 V = 1,2 A
<b>SEGURIDAD</b>	
Cifrado WiFi	WPA WPA2 WPA3
Seguridad de la red	Antivirus HomeCare™ de control de acceso a cortafuegos SPI
	\ Control de sitios maliciosos
	Prevención de intrusiones en el puerto Notificación y registro de
Red de invitados	aislamiento de dispositivos infectados 1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz
<b>SOFTWARE</b>	
Protocolos	IPv4 IPv6
Kits de servicio	HomeCare™ Más información>
Controles parentales	Controles parentales HomeCare™
	Perfiles personalizados
	Filtrado de contenido Filtrado de URL
	Límite de tiempo Horario ( hora de acostarse )
	Registro de uso Monitor de uso
	Informes mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica IP

	estática
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Calidad de servicio	QoS de HomeCare™
	QoS por dispositivo
	QoS por aplicación
Servicio de almacenamiento en la nube	Actualización de firmware OTA
	TP-Link ID
	DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping
	Bridge
	Tag VLAN
DHCP	Servidor de
	lista de clientes DHCP de reserva de direcciones
DDNS	TP-Link
Gestión	Aplicación Deco
FÍSICO	
Dimensiones (W × D × H)	4,33 × 4,33 × 4,99
	pulgadas (110 × 110 × 114 mm)
contenidos del paquete	Deco X20 (paquete de
	3 ) 3 Unidades Deco X20
	1 Cable Ethernet RJ45
	3 Adaptadores de corriente
	1 Guía de instalación rápida
	Deco X20 (paquete de
	2 ) 2 Unidades Deco X20
	1 Cable Ethernet RJ45
	2 Adaptadores de corriente
	1 Guía de instalación rápida
	Deco X20 (paquete de 1 )
	1 Unidad Deco X20
	1 Cable Ethernet RJ45
	1 Adaptador de corriente
	1 Guía de instalación rápida
OTROS	
Requisitos del Sistema	Android 4.4 o posterior
	iOS 9.0 o posterior
Certificaciones	CE, FCC, IC, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI
	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~
Ambiente	104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

#### DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)