



## MW301R

dimensiones (WXDXH) 135,77 x 93,31 x 25,85 mm

Interfaces

2 puertos LAN de 10 / 100Mbps

1 puerto WAN de 10 / 100Mbps

Botón REINICIAR

Fuente de alimentación externa 5VDC / 0.6A

Tipo de antena 2 x 5dBi fijas antenas omnidireccionales

Estándares inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frecuencia 2.4 - 2.4835 GHz

Tasa de señal

11n: hasta 300Mbps (dinámico)

11g: hasta 54Mbps (dinámico)

11b: hasta 11Mbps (dinámico)

Recepción Sensibilidad

270M: -70dBm @ 10% PER

130M: -74dBm @ 10% PER

108M: -77dBm @ 10% PER

54M: -76dBm @ 10% PER

11M: -90dBm @ 8% PER

6M: -92dBm @ 10% PER

1M: -97dBm @ 8% PER

Certificaciones CE, ROHS

contenidos del paquete

Router inalámbrico N de 300Mbps

MW301R

Adaptador de corriente

Guía de Instalación Rápida

Cable de ethernet

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%, sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%, sin condensación

Poder de transmision <20dBm

Seguridad inalámbrica 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Funciones inalámbricas Puente WDS

Tipo de WAN IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP

administración

Control parental

Control de acceso

Administración Local

Gestión remota

DHCP Servidor

Reenvío de puertos Servidor virtual, UPnP, DMZ

DNS Dinámico DynDNS, NO-IP

Seguridad del cortafuegos Enlace de direcciones IP y MAC

Protocolos IPv4

Red de invitados Red de 2,4 GHz invitados