

Lea el manual antes de usar el producto.  
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

## CAMARA MINI DOMO PTZ



## ESPECIFICACIONES GENERALES

|  |   |
|--|---|
| <b>MODELO</b>  | SR-447PTZ                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Sensor de imagen CMOS de 1 / 2.9 "</li> <li>&gt;Píxeles efectivos 1920(H) x1080 (V)</li> <li>&gt;Formato de video 1080P/25fps; 1080P/30fps</li> <li>&gt;Acerca de 2.1MP</li> <li>&gt;Objetivo de zoom óptico de 2.8-8mm</li> <li>&gt;Motor paso a paso de 15 mm y caja de cambios de precisión</li> <li>&gt;Distancia de 20M IR</li> <li>&gt;Rotación horizontal de 350 °, rango vertical de 90 °</li> <li>&gt;Velocidad horizontal 80 ° / seg</li> <li>&gt;Soporte AHD / CVI / TVI / CVBS 4 En 1 salida</li> <li>&gt;Comunicación: Control coaxial PTZ, Control de línea de video PTZ</li> <li>&gt;Grado de protección IP66</li> <li>&gt;Aleación de aluminio blanca (decoración negra) (ADC)</li> </ul> |   |
| <b>CÁMARA</b>  |   |
| Sensor de imagen   | 1/2.8" CMOS 2.0MP, Sony 323                     |
| Píxeles efectivos  | 1985(H)x1105(V)                                 |
| Formato de video   | 1080P/25fps; 1080P/30fps                        |
| Zoom   | 3X Optical Zoom                                 |
| Lente  | 2.8-8mm   |
| Distancia de iluminación LED IR  | 3 pcs IR LEDs, 20M IR Distancia                 |
| Día y Noche  | Auto/Día/Noche (ICR)                            |
| Atención   | Auto/Manual/SemiAuto                            |
| AGC  | 0-32  |
| DNR  | Bajo/Medio/Alto/Apagado                         |
| HLC  | Encendido/Apagado                               |
| Salida de vídeo  | HD-AHD/CVI/TVI/CVBS 4 en 1 salida               |
| <b>PTZ</b>   |   |
| Rango Horizontal   | 350° Rotación horizontal                        |
| Velocidad horizontal   | 80°/sec   |
| Rango vertical   | 0-90 ° giro mecánico                            |
| Programar  | 255 Preset                                      |
| <b>General</b>   |   |
| Comunicación   | COAX  |
| Temperatura de funcionamiento  | Interior/Exterior:-10°C~+50°C                   |
| Potencia nominal   | DC12V/ Actual: 0.8A max                         |
| Grado de protección  | IP66  |
| Apariencia / material  | Blanco (decoraciones en negro) / Aluminio (ADC) |
| Tamaño   | Ø 105X 75 mm                                    |
| Peso   | 350g  |