

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

Torreta POS



ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE DEL FABRICANTE	QPA17001
INTERFAZ	PUERTO SERIE (RS-232, ALIMENTADO POR CC O USB), USB (COM VIRTUAL)
VELOCIDAD DE BAUDIOS:	9600 bps
BRILLO	2000cd
BIT DE DATOS	1 BIT
SEÑAL DE APRETÓN DE MANOS	NO
ELÉCTRICO	DC12 (GRAN INTERFAZ 4PS)
PANTALA	VFD BRILLANTE PANTALLA FLUORESCENTE AZUL-VERDE
CARACTERES DE PANTALLA	2 LÍNEAS X 20 CARACTERES / LÍNEA, 40 CARACTERES, 5 X 7 PUNTOS
ÁREA DE VISUALIZACIÓN	160 mm (ANCHO) x 23.8 mm (ALTO)
TAMAÑO DE LA TIPOGRAFÍA	ALTO 11 mm x ANCHO 7 mm
MTBF	25,000 HORAS
DIMENSIONES DEL PANEL	80 ALTO x 225 ANCHO x 37 PROFUNDIDAD mm
DIMENSIONES DE SOPORTE	SOPORTE LARGO: 480 mm (BASE DE CONTENEDOR)
SOPORTE CORTO	225 mm (BASE DE CONTENEDOR)
DIMENSIONES BASE	185 ANCHO x 95 PROFUNDIDAD x 25 (H) ALTO
ÁNGULO DE MOVIMIENTO DE CABECEO	45 °
PESO	1.2Kg (BRUTO)
TEMP DE FUNCIONAMIENTO	-20 ~ 70 A18
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40 ~ 80 A19
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	10 ~ 85%
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO	10 ~ 90%
UPC	7503024642261