

Tapo C310

Visión de conjunto Especificaciones Apoyo

RED

Seguridad Cifrado AES de 128 bits con SSL / TLS

Tarifa inalámbrica 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n)

Frecuencia 2,4 GHz

Seguridad inalámbrica WPA / WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD

Disparador de entrada Detección de movimiento

Notificación de salida Notificación de inserción

VÍDEO

Compresión de video H.264

Cuadros por segundo 15 fps

Vídeo transmitido en vivo 3MP

SISTEMA

Certificación reglamentaria CE, NCC

Requisitos del sistema iOS 9+, Android 4.4+

MEDIO AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -20 ° C ~ 45 ° C (-4 ° F ~ 113 ° F)

Temperatura de almacenamiento -20 ° C ~ 70 ° C (-4 ° F ~ 158 ° F)

Humedad de funcionamiento 10% ~ 90% RH sin condensación

Humedad de almacenamiento 5% ~ 90% RH sin condensación

CONTENIDOS DEL PAQUETE

contenidos del paquete Tapo C310

Adaptador de corriente



Plantilla de montaje

Anclajes y tornillos

Sello

impermeable Accesorios de cable a prueba de agua

Guía de inicio rápido

HARDWARE

Botón Botón de reinicio

LED indicador LED del sistema

Entrada del adaptador 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A

Salida del adaptador 9.0V / 0.6A (alimentación CC)

Dimensiones (An x Pr x Al) 142,3 x 103,4 x 64,3 mm (5,6 x 4,1 x 2,5 pulg.)

CÁMARA

Sensor de imagen 1 / 2,7 "

Resolución 3 MP (2304 × 1296)

Lente F / NO: 2,2; Longitud focal: 3,89 mm

Vision nocturna LED IR de 850 nm hasta 30 m (98 pies)

AUDIO

Comunicación de audio Audio bidireccional

Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrado