

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

| | |
|--------------------------------|---|
| Interfaz | 1x Puerto 10/100M Ethernet (RJ45) Soporte PoE Pasivo |
| Botones | Botón Encendido On/Off Botón Reset Botón WPS |
| Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.85A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones | 195 × 134 × 36 mm (7.7 × 5.3 × 1.4 in) |
| Tipo de Antena | 3 Antenas Fijas Omni Direccional |

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Tasa de Señal | 450 Mbps en 2.4 GHz |
| Sensibilidad de Recepción | 11g 54M: -76dBm 11n 20Mbps: -73dBm 11n 40Mbps: -70dBm |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm; FCC: <30dBm |
| Modos Inalámbricos | Punto de Acceso Extensor de REd Cliente Multi-SSID |
| Funciones Inalámbricas | Wi-Fi On/Off WDS Bridge WMM, Estadísticas Inalámbricas Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 |
| Seguridad Inalámbrica | Servidor, Lista Cliente DHCP |
| DHCP | WMM |
| Calidad de Servicio | SNMP |
| Gestión | Soporte PoE hasta 30 metros |
| Funciones Avanzadas | |

OTROS

| | |
|------------------------|--|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Punto de Acceso Inalámbrico NTL-WA901N Adaptador de Energía Inyector PoE Pasivo Cable RJ45 Ethernet Guía de Instalación Rápida Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux |
| Requisitos del sistema | |



| | |
|----------------------|---|
| | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, o superior |
| | Navegador con Java Habilitado |
| | Cable o DSL Modem |
| | Suscripción con ISP (para acceso a internet) |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| | Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| | Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación |
| | Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
| Protocol Support | IPv4, IPv6 |

[Para más información sobre su versión de hardware, por favor, vaya a la página de soporte, y consulte el datasheet de su versión.](#)