



Características:

- El módulo de baterías externo EPU4PACKRT2U de Epcom Power Line® ofrece un respaldo extendido para la operación del UPS cuando es usado junto con los sistemas de UPS de 48 Vcd en RT para el EPU2000RTOL2U.
- Incluye los soportes para instalación en montaje en rack ocupando solamente dos unidades de espacio de rack 2U.
- Incluye cableado de gran calibre con conectores para alta corriente CD para instalación simple.
- El conector Daisychain permite la conexión para aumentar módulos de baterías externos EPU4PACKRT2U para el UPS principal.

Especificaciones Generales:

Voltaje en CD del Sistema	48 V
Cantidad de Baterías	4 x 12 V/ 9 Ah batería de plomo-ácido
Conexión al UPS	Incluido cable con conector Blue 2-point DC
Tiempo de Vida Típica en Baterías	4 años
Formatos de Instalación	Montaje en rack 19"
Dimensiones de Empaquetado (hwd /cm)	17 x 53 x 82.5
Peso de Empaquetado (kg)	39.96
Dimensiones de la Unidad (hwd /cm)	8.8 x 44 x 69
Peso de la Unidad (kg)	15
Formato de Módulo de Baterías Externas	Rack/Torre
Profundidad Mínima Requerida para Rack (mm)	851
Período de Garantía del Producto	Limitado a 1 Año de Garantía