

**VALE MÁS...
¡CUESTA
MENOS!**

KENWOOD



CARACTERÍSTICAS	TK-2000K / 3000K	RVA50	MAG ONE
Rango de frecuencia VHF	144 - 174 MHz	150-161.05 MHz	136-150 MHz / 150-174 MHz
Rango de frecuencia UHF	440 - 480 MHz	450-470 MHz	403-425 MHz / 450-470 MHz
Canales	16	8	16
Potencia VHF	5 W	2 W	5 W
Potencia UHF	4 W	2 W	4 W
Espaciamento de canales	12.5 / 25 kHz	12.5 / 25 kHz	12.5 / 25 kHz
Duración de la batería	12 hrs.	12 hrs.	8 hrs.
Transmisión activada por voz (VOX)	✓	✓	✗
Envío de Identificación Automática (ANI) por DTMF	✓	✗	✗
Rastreo (SCAN)	✓	✓	✓
Señalización CTCSS / DCS	✓	✓	✓
Función Talk Around	✓	✗	✓
Certificación FCC	✓	✓	✓
Estándares Militares (MIL-STD 810F)	✓	✓	✓
Certificación ISO 9000 del fabricante	✓	✓	✓
Certificación ISO 9000 del distribuidor mayorista	✓	-	-
Soporte SYSCOM	✓	✗	✗
Garantía efectiva	3 años	1 Año	1 Año
Dimensiones	54 x 133 x 24.9 mm	57.6 x 115.6 x 40.05 mm	107 x 58 x 37 mm
Peso	222 g	255 g	314 g

Todas las marcas, logotipos de las marcas y logotipos de modelos que se encuentran en este folleto, son marcas registradas propiedad de las compañías correspondientes.