

# TXR50A4G

## Comunicación Inteligente.

El radio TXR50A4G está equipado con un sistema inteligente de código abierto que brinda la mejor tecnología Push-to-Talk del mercado, es un radio portátil resistente de PoC con protección IP67, es a prueba de salpicaduras y a prueba de polvo, son la mejor opción para el uso diario en ambientes hostiles.



- Perilla de canal inteligente de 360 °
- Compatibilidad con Red Comercial 2G/3G/4GLTE
- Antena GPS
- Wifi
- Bluetooth 4.0
- Botón de Emergencia Dedicado
- Excepcional efecto de sonido, equivalente a LMR
- Altavoz potente de 1W
- 1GB RAM, 8GB Almacenamiento
- Vibrador incluido.
- Durabilidad nominal IP67 (opcional)

## Audio fuerte y claro

Con la aplicación combinada de códec de banda estrecha y digital tecnologías de corrección de errores, es capaz de garantizarle voz superior en entornos ruidosos. Además, incorpora un altavoz de 1W para garantizar una comunicación de voz clara y nítida.

## Wifi

El TXR50A4G con sistema Android es como un teléfono inteligente, puede conectarse a wifi, usar una variedad de aplicaciones para aumentar la experiencia de uso.

## Pequeño, elegante, ligero

El diseño N50A Slim Styling Diseño antideslizante.

## Protección IP67

La protección de entrada alcanza IP67 (6: totalmente protegida contra el polvo; 7: protegida contra los efectos de inmersión hasta 1 m durante 30 minutos). Es el nivel de IP más alto para la aplicación de radio inalámbrica terrestre.



### Especificaciones Generales.

Modelo	TXR50A4G
Bandas de frecuencia para América	FDD-LTE:B2/4/5/7/12/13/25/26 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850/1900
WiFi	802.11 b/g/n
Memoria	8GB Almacenamiento/1G RAM
Aplicaciones	NXRADIO
Bluetooth	4.0/BLE
GPS	Default
Chipset	MTK6739
Sistema Operativo	Android 9.0
Batería	1650/3200mAh Li-Ion
Duración de batería	Standby: 72 h; Talk: 10 h
Garantía	1 año

Camera	N/A
Puerto de accesorios	Estándar de Kenwood.
Perilla	Canal /Volumen / On / Off
Teclas dedicadas.	PTT, SOS, Teclas programables
SIM	1 x Micro SIM+1 Naro SIM
Altavoz	36mm 1W
Micro SD	Soporta 128Gb
Dimensiones (H×W×D)	115x56x30(mm)
Peso	253g
Temperatura de Operación	-10°C to 55°C
Temperatura en almacenamiento	-10°C to 55°C
Humedad	5% - 95% RH
Protección	IP54/IP67(Opcional)