epcom®

XMR400HS

Videograbador móvil

El MDVR XMR400HS es un videograbador móvil
Diseñado especialmente para visualización remota
De vehículos. Cuenta con un procesador de alta
Velocidad y un sistema operativo integrado, combinado
Con la compresión de vídeo H.264.

Funciones		Preview, Recording, Playback, Network, Locating
System	Sistema operativo	Linux 3.0.8
	Modo de control	XMRCP4, Puerto LAN, CMRCHECK
Video	Entrada	4 canales AHD
	Salida	1 canal
	Total Resource	PAL: (4x25)FPS 720P(AHD) or (4x12)FPS1080P(AHD) NTSC: (4x30)FPS 720P(AHD) or (4x15)FPS 1080P(AHD)
	Característica de Señal de vídeo	Nivel eléctrico: 1Vpp Impedancia : 75Ω NTSC
Audio	Entrada	4 canales
	Salida	1 canal
	Características de Señal de audio	Nivel electríco: 2Vpp impedancia: 4.7kΩ
Display	División de monitor	¼ opción disponible en monitor XMRCP4
	OSD	Información de GPS, evento, fecha/hora
Grabación	Video/Audio Compression	Video: H.264
		Audio: ADPCM
	Resolución	PAL: 1080P(1920X1080), 720P(1280X720), WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF(464X288), D1(704X576), HD1(704x288), CIF(352x288); NTSC: 1080P(1920X1080), 720P(1280X720), WD1(928X480), WHD1(928X240), WCIF(464X240), D1(704x480), HD1(704x240), CIF(352x240);
	Calidad de imagen	Nivel ajustable. Rango de 1-8 l (1 es el mejor)
	Modo de grabación	Modo arranque (ignición)/calendario/Alarma
	Pre -recording	0-60minutes
	Post-recording	0-30 minutes
Reproducción	Canal de reproducción	local playback
	Modo de busqueda	Fecha/hora, canal, evento
Red	3G	EVDO / WCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE
	WIFI	802.11b/g/n
	IPC Ethernet	1 x RJ45 (10/100 M) Por
Localización	GPS	
almacenamiento	HDD	1x HDD 2.5” (máximo 2TB)
Interfaces	USB	1 x USB2.0 (Type A) + 1 x USB2.0 (Type B)
	SIM	1 x SIM slot
	RS232	RS232 × 2, RS485 × 2
	Sensor	8 entradas, 2 salidas
	Intercomunicador	Entrada para intercomunicador
	G-Sensor	Incluido
Power	Entrada	DC8-36V, ACC
	Salida	5V@500mA & 12V@500mA
	Consumo máximo	35W
	Consumo de Energía en espera	≈0W
Características físicas	Dimensión (L × W × H)(mm)	
	Weight	
Soporte ambiental	Temperatura soportada	-40 ~ +70
	Humedad soportada	8%-90% (no condensación)

SYSCOM®