

ANTIOX



Descripción

- Es un spray protector con propiedades dieléctricas. Fabricado especialmente para proteger del óxido; alargando la vida útil de los conectores, terminales y cualquier parte metálica.

Beneficios

- Al aplicarse forma una capa ahulada, translúcida y elástica, la cual es altamente resistente al agua y al álcalis del ambiente. Puede removerse fácilmente de ser necesario.

Características

- Sella y aísla contra la humedad, ambientes salinos, químicos, polvo y suciedad.
- Excelente impermeable al agua.
- Evita el ataque de la oxidación.
- No se fractura, aun en bajas temperaturas.
- Ideal para ser aplicado en sistemas de puesta a tierra, terminales, conductores eléctricos y en general en instalaciones que estén expuestas al medio ambiente.
- Presentación en spray aerosol de 370 g.

Especificaciones

- Resistencia Dieléctrica: 37 kV con una capa de 1/8"
- VOC (compuestos volátiles orgánicos): 74% o 5.2 libras por galón.
- Durabilidad: Estable por un periodo de al menos un año en almacén, siempre y cuando se conserve en el contenedor original, debidamente cerrado y a una temperatura de 25°C.

Información de seguridad

- Este producto no daña la capa de ozono ni los mantos acuíferos puesto que al aplicarse se solidifica conformando un recubrimiento.
- A partir de las normas CRETIB de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, NOM-CRT-ECOL-001/93 y NOM-CRT-ECOL-002/93.

